



Область применения: система отопления - бытовое использование.  
 Назначение:  
 Для отвода продуктов сгорания в котлах с закрытой камерой и принудительной вытяжкой

Поз.	ЧЕРТЕЖ/КОД	НАЗВАНИЕ	К-во	МАТЕРИАЛ
8	RGG12502	ВНЕШНЕЕ ОСНОВАНИЕ Ø125	1	РЕЗИНА СКЭП
7	RPB1250	ВНУТРЕННЕЕ ОСНОВАНИЕ Ø125	1	ПОЛИЭТИЛЕН
6	U3091000	КОАКС. ТРУБА Ø80/125	1	ПОЛИПРОПИЛЕН
5	MSG12502	УПЛОТНЕНИЕ D.L. Ø125	1	СИЛИКОН
4	U4411000	КОЛЕНО 90° M-F Ø80/125	1	ПОЛИПРОПИЛЕН
3	MGN08019	УПЛОТНЕНИЕ Ø80	2	СКЭП ПЕРОКСИД
2	GGN12504	УПЛОТНЕНИЕ Ø125	1	РЕЗИНА СКЭП
1	U4258000	ПЕРЕХОД НА ТРУБУ	1	-

ГРОППАЛЛИ  
С.Р.Л.



Мест. указ. Граньяино  
 ГРАНЬЯНО ТР. (РС)  
 Тел. 0523 / 789711

ВЕР.	ОПИСАНИЕ	ДАТА
<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b>		

ОБЩИЕ  
ПОГРЕШНО  
СТИ  
Степень  
точности С1

ISO 2768

МАТЕРИАЛ (См. Таблицу)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКТЕ

Комплект коаксиальный Ø 80/125

для конденсационных котлов TIME POWER

РАЗРАБОТАЛ и ПРОВЕРИЛ:  
Даниэле Камиа

УТВЕРДИЛ: Массимо  
Тальяферри

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЦВЕТ	СПРАВ. №: РТА7343
КОД КЛИЕНТА B0B.013.000032.24875A	
<b>204875</b>	
ЧЕРТЕЖ	
<b>B0B.013.000032.24875A</b>	
ШАБЛОН	МАСШТАБ ВЕРСИЯ 0
1:4.2	ДАТА: 23/11/2022